

吐出確認ピン（オイル用）製品仕様

1. ピン突出必要油量：0.06cc
2. 作動圧力：0.25MPa（2.5Kgf/cm²）
3. 耐圧力：最高使用圧力 7.8MPa（80Kgf/cm²）
4. 給油部背圧：1MPa（10Kgf/cm²）
5. 枝配管長さ：5m以下
6. 使用粘度範囲：32～1800cSt
7. 寿命：5000回（ピンのリセット回数）
8. 使用バルブ：0.03cc/ショット以上

吐出確認ピン（グリース吐出口用）製品仕様

1. ピン突出必要油量：0.06cc
2. 作動圧力：0.25MPa（2.5Kgf/cm²）
3. 耐圧力：最高使用圧力 7.8MPa（80Kgf/cm²）
4. 給脂部背圧：1MPa（10Kgf/cm²）
5. 枝配管長さ：2m以下
6. 使用稠度範囲：No. 2以下
7. 寿命：5000回（ピンのリセット回数）
8. 使用バルブ：0.1cc/ショット以上

吐出確認ピン（グリース末端用）製品仕様

1. ピン突出必要油量：0.06cc
2. 作動圧力：0.25MPa（2.5Kgf/cm²）
3. 耐圧力：最高使用圧力 7.8MPa（80Kgf/cm²）
4. 給脂部背圧：1MPa（10Kgf/cm²）以下
5. 枝配管長さ：5m以下
6. 使用稠度範囲：No. 2以下
7. 寿命：5000回（ピンのリセット回数）
8. 使用バルブ：0.1cc/ショット以上
9. ピンが突出するまでの時間

潤滑剤	ナイロン チューブ	枝配管長さ				
		1m	2m	3m	4m	5m
オイル	AS-1	1秒以下	1秒以下	1.33秒	2.15秒	2.48秒
グリース	AS-1	1分	3分	8分	13分	28分
	AS-2	0.69秒	1.16秒	1.0秒	2分	6分