

進行方式

## EGM-50TH 型(自動潤滑ポンプ)

## 型式表示方法

## EGM-50TH-20N-□-□

吐出圧力(吐出量固定)

20 20MPa (10m $\ell$ /min)

脱圧

N 無し

容量

7C 700m $\ell$  カートリッジ4C 400m $\ell$  カートリッジ2C 200m $\ell$  カートリッジ8P 補給式800m $\ell$  タンク3P 補給式260m $\ell$  タンク

グリスレベルスイッチ

L	あり
無	無し

フィードボタンスイッチ

FB	あり
無	無し

結線方法

D	D I N 端子
---	----------

※この型式はあくまでも型式表示の説明をしております。  
ご注文の際は「コードNo.」から選定してください。



## 仕様

電源	DC24V
消費電力	50.4W
吐出圧力	20MPa
運転時間	連続通電
停止時間	制約なし
結線方法	D I N 端子
フィードスイッチ	あり(オプション)
グリスレベルスイッチ	あり(7Cのみ)
カバー類	難燃樹脂UL94-V0)
保護等級	IP54 (CE対応型)
保証グリス	リューベオリジナルグリス
使用ちょう度範囲	NLGI NO. 00, 0, 1
質量	7C 2.2kg, 4C 2.1kg 2C 2.1kg, 8P 3.3kg 3P 2.2kg

## MODEL

EGM-50TH-20N-2C-D (101565)

EGM-50TH-20N-3P-D (101575)

EGM-50TH-20N-4C-D (101560)

EGM-50TH-20N-7C-D (101555)

EGM-50TH-20N-7C-LD (101554)

EGM-50TH-20N-7C-LFBD (101552)

EGM-50TH-20N-8P-D (101570)

## 補修部品セット

ポンピングユニット (20MPa, 10m $\ell$ /min)

リリーフユニット専用工具

## MODEL

50THPRS-20 (539462)

- メーカー保証のグリスを使用してください。
- 二硫化モリブデン入のグリスは絶対に使用しないでください。
- リチウム系グリスを使用してください。
- グリス補給時、又はカートリッジ交換時の異物混入には十分ご注意ください。
- カートリッジ交換時は、ポンプにエアーが入らないようにご注意ください。
- グリス補給後、又はカートリッジ交換後は必ずエアー抜きプラグを開いてポンプ内部のエアー抜きを行ってください。

## 関連部品

●使用ポンプ、ジャンクション、関連部品は下記のページをご覧ください。

SP型定量バルブ  
P. 46圧力計  
P. 56主配管  
P. 140主配管用継手  
P. 156リューベオリジナル  
グリス P. 50コントローラー  
P. 54