

乾電池駆動グリースキット

BT-102 System



BT-102システムコンセプト

簡単

- 乾電池駆動なので、電気配線が不要です。
- 取付に必要な配管材（グリース充填済み）・配管部品及びポンプ取付ネジを付属しています。
- 取付後は専用カートリッジグリース（CBT）・乾電池・フィルターを交換することで、継続して使用できます。

確実

- ワンポイント給油器（ガス式、ばね式）と比べて、環境温度（屋内：5～45℃）や大気圧に影響されず安定した定量吐出が可能です。
- CBT潤滑剤は、高性能特殊潤滑剤のため流入性に優れ、固化することなく少量での給脂が可能です。

安心・安全

- 手差し給脂を行っている箇所や高所・狭所・暗所などの危険を伴う給脂作業を自動化できます。
- ポンプ運転、カートリッジ交換、電池交換、設定異常、昇圧異常はLEDランプの点灯パターンでお知らせします。


コストメリット

- 自動化により、手差し給脂の作業工数を省きます。
- ポンプは繰り返し使えるので、環境に優しく経済的です。
(1台で最大8ポイントの自動給脂が行えます。)

自動配湯装置




ガントリーローダ



ロボット走行台車



リフター



リューベ株式会社

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-16(ホリゾン1ビル)
TEL. (03)3204-8431(代) FAX. (03)3204-8520

www.lube.co.jp